



Informationen

Produkte · Anwendung · Verarbeitung

ARA® KERAMIK-VORLEGE BAND

Einseitig selbstklebendes, asbestfreies und hochtemperaturbeständiges Keramikfaserband mit Vlieszwischensträger und Abdeckfolie.

Speziell geeignet für Brandschutzverglasungen DIN 4102 G.

Technische Daten:

Raumgewicht: ca. 200 kg/m³
Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis 1250 °C
kurzfristig bis 1500 °C
nicht brennbar nach DIN 4102.

Rollen à 10 m
Farbe weiß

Kühl und trocken lagern.

Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die über die Angaben in unseren Druckschriften hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

